

Technický list Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01P - krbová vložka s teplovodním výměníkem a trojsklem

Romotop technical sheet DYNAMIC W 2g 66.50.01P - fireplace insert with triple glazing and hot-water exchanger

Technisches Datenblatt Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01P - Kamineinsatz mit Wärmetauscher und dreifacher Verglasung

Obj.kód / Order code / Bestellkode	DW2M 01P
------------------------------------	----------

**Spĺněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen**

EN 13 229	●
15a B-VG 2015	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

**Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften**

Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění)   Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating)   Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	78,0
Index energetické účinnosti (EEI)   Energy efficiency index (EEI)   Energieeffizienzindex (EEI)		117,6
Energetický štítek   Energy Label   Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva   Fuel   Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood
Délka paliva   Length of fuel   Ausmaß des Brennstoff	mm	330
Průměrná spotřeba paliva   Average wood consumption   Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	3,12
Povolená dávka paliva   Allowed wood batch   Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	4,5
Množství spalovacího vzduchu   Combustion air requirement   Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	39,5

**Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes**

Jmenovitý výkon   Nominal heat output   Nennwärmeleistung	kW	11,6
Regulovatelný výkon   Reg.output   Reg.Gesamtleistung	kW	5,8 - 15,1
Jmenovitý výkon teplovodního výměníku   Water heat output   Austauschleistung	kW	8,7
Regulovatelný výkon teplovodního výměníku   Water Reg.output   Reg. Leistung des Warmwassertauschers	kW	4,3 - 11,3
Účinnost   Efficiency   Wirkungsgrad	%	88,0
Hmotnostní průtok suchých spalin   Dry flue gases mass flow   Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	8,8
Průměrná teplota spalin   Mean flue gas temperature   Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	170
Průměrná teplota spalin za hrdlem   Mean flue gas temperature after throat   Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	174
Provozní tah   Flue draught   Förderdruck	Pa	11
Prach - O <sub>2</sub> =13%   Dust - O <sub>2</sub> =13%   Staub - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	28
CO - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	593
CO <sub>2</sub>	%	10,50
OGC - O <sub>2</sub> =13%	mg/m <sup>3</sup>	32

NOx - 02=13%	mg/m <sup>3</sup>	101
--------------	-------------------	-----

### **Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht**

Rozměry (výška x šířka x hloubka)   Dimensions (Height x Width x Depth)   Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1279 x 840 x 519
Průměr kouřovodu   Flue gas connector diameter   Rauchrohrdurchmesser	mm	180
Průměr kouřového hrdla   Flue socket diameter   Durchmesser Rauchkehle	mm	180
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV)   External air intake (EAI)   Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	150
Hmotnost   Weight   Gewicht	kg	310
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka)   Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth)   Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	405 x 574 x 262
Rozměry dveří topeniště (výška x šířka x hloubka)   Dimensions of the furnace door (Height x Width x Depth)   Maße Ofentür (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	456 x 619 x ---
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	400/800/400/---/800
Plocha vstupní větrací mřížky   Min. cross section of convect air inlet for nominal output   Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die Nennleistung	cm <sup>2</sup>	900
Plocha výstupní větrací mřížky   Min. cross section of convect air outlet for nominal output   Min.Querschnitt der Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung	cm <sup>2</sup>	1070
Objem teplovodního výměníku   Filling volume   Volumen des Heißwasseraustauschers	l	71

### **Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör**

Ochranná rukavice   Protective glove   Schutzhandschuh	●
Hák pro vyklápění roštu   Hook to open the ashtray   Haken	●
Popelník   Ashtray   Aschenbecher	●
Kartáč pro čištění výměníku   Chimney brush   Kaminbürste	●
Odvzdušňovací ventil   Automatic ventilation valve   Automatisches Entlüftungsventil	●
Dochlazovací smyčka   Cooling loop   Thermischen Ablaufsicherung	●
Dochlazovací ventil   Cooling valve   Abkühlventil	●
Kryt s izolací   Cover with insulation   Abdeckung mit Isolierung	●

